American Braiding & Manufacturing
247 Old Tavern Road
Howell, New Jersey 07731 USA
Phn 800-899-5018 / 732-938-6333
Fax 732-938-6377

Numéro de style : 330
Service : Garnitures d'étanchéité pour pompes et vannes
Type de produit : Tresses mécaniques



Description:
Tressée à partir de fils de polyimide Lenzing et de filaments de PTFE lubrifiés, la garniture de style 330 offre une excellente résistance à l'abrasion tout en préservant les arbres et les manchons. Un lubrifiant haute vitesse est ajouté avant le tressage afin d'assurer un rodage rapide et de réduire la friction pendant le fonctionnement.

Extrêmement durable et facile à couper et à installer, la garniture de style 330 convient parfaitement à la plupart des applications nécessitant une résistance aux produits chimiques et à l'abrasion.

Elle est couramment utilisée dans les pompes à pâte, les pompes à boues, les pulpeurs, les lessiveurs, les agitateurs et les mélangeurs.

Construction :	Tressage entrecroisé
Température nominale :	550 ºF / 290 ºC
Plage de pH :	0 - 12
Vitesse d'arbre nominale :	2 950 pi/min (15 m/s)
Pression nominale :	**Vanne :** 4 000 lb/po² / 275 bar
	Pompe : 500 lb/po² / 34 bar